



光ミニパワーメータ 211B/212B/216/219

小型・軽量・安価
単3電池1本で作動、4種類をご用意。

特 長

- ・精度：± 0.2dBm
- ・電源：単3電池×1（連続測定：約50時間）
- ・FC、ST、MU、LCコネクタアダプタ（オプション）も取付可能（※219はMU未対応）
- ・216はレベル判定機能を搭載、受光値変化をブザーで通知
しきい値を予め設定し、受光値が設定値以下である時と以上である時でブザーパターンが変化
判定レベル設定：-30dBm～0dBmの範囲で1dBの刻みで設定
- ・216は遠隔地からでも受光値の変化を確認可
トランシーバ（別売）と併用すると遠隔地で受光値が回復したことを確認
受光値の測定位置と作業位置での移動の効率化を図れます

型番	測定波長 (nm)	測定レンジ (dBm)	コネクタ	寸法 (mm) / 重量 (g)	品目コード	一般販売価格 (税別)	参考納期
211B	850/1310/1490/1550	+5～-70	SC	65×120×24/130	78001018	¥39,800.-	受注後10日以内
212B	1310/1490/1550/1650	+5～-70		65×120×24/130	78036015	¥44,800.-	お問合せ
216	1310/1490/1550	+5～-70		65×120×24/140	78036017	¥43,800.-	
219	850/1310/1490/1550	+25～-50		65×120×24/130	78036013	¥59,800.-	受注後10日以内



ミニデュアル光源 364

ポケットサイズの小型・軽量かつ2波長
(1310/1550nm)を出力可能なデュアル型のLD
光源です。-6dBm以上の高出力、かつ、変調信号
(2k、1k、270Hz)です。

仕 様

型番	出力波長 (nm)	出力	出力モード	電源	寸法 (mm) / 重量 (g)	品目コード	一般販売価格 (税別)	参考納期
364	1310/1550	-6dBm以上	連続光 (CW) 3変調信号 (2k、1k、270Hz)	単3電池×1 (連続出力：20時間)	65×120×24/150	78036025	¥89,000.-	受注後約10日以内

※ FC、ST、LCコネクタアダプタ等（オプション）も取付可能