

波長1577nm、10GPONで使えます
光パワーメータ
【PX1-H】

- 波長1577nm
- Bluetooth (試験結果を送信可)
- タッチパネルの簡易操作
- 校正周期は3年
- 一般販売価格 ¥59,000.- (税別)

PX1-H by EXFO





仕様

■仕様

寸法(H x W x D) 133 mm x 78 mm x 30 mm

重量 225g

使用環境 $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$

保存環境 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ (バッテリー装着状態)

バッテリー寿命 約8時間(3時間チャージ必要)

AC/DCアダプタ 100~240VAC入力;50/60Hz,最大1.0A
5V出力;2.4A

データ保存 100試験分

インターフェイス

Bluetooth 5.0 (BLE)

構成

光パワーメータPX1-H 1台

認証レポート 1枚

GP-2269: USB-A~USB-Cケーブル 1本

クイックガイド 1冊

性能

■測定精度 $\pm 5\%$

測定レンジ(dBm) 26 ~ -50

■校正波長 (nm)

830、850、980、1300、1310、1450、1490、1550 1577、
1590、1625

■波長測定レンジ (nm) 830 ~ 1625

■コネクタの型番
標準)

・ FOAS-54 / SC

オプション)

・ FOAS-22 / FC

・ FOAS-32 / ST

・ FOAS-98 / LC

・ FOAS-U12 / ユニバーサル1.25 mm

(LC, MU含む1.25mmフェルールコネクタ向け)

・ FOAS-U25 / ユニバーサル2.5 mm

(SC, FC, ST, E2000含む2.5mmフェルールコネクタ向け)

■自動波長認識機能 あり

(※EXFO社製光源 FLS-300, FLS-600, FOT-300,
FOT-600で可能)

■自動波長スイッチ機能 あり

(※EXFO社製光源 FLS-600, FOT-600で可能)



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

その他付記事項

●仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますので
ご了承下さい。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。



取扱元 原田産業株式会社 AIFチーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 東京海上日動ビル新館

Tel: (03) 3213-8391

詳細はWEBをご覧ください

<https://infocom.haradacorp.co.jp/optical-fiber-tester/px1-pro>