

ワンクリックでブロードバンド対応  
【コネクタチェッカー】  
FIP-200

- 簡単操作:コネクタ取付、ワンクリック、設定不要
- 5段階評価でコネクタ清浄度を表示
- 合否の閾値はラストマイルFTTHに適合
- ライブビデオ・コネクタ画像なし、クリックのみ
- 人間工学に基づき、屋外使用に耐える堅牢性
- 費用対効果の高いアダプターチップ
- 自律モードまたは接続モード  
(クラウドホストによるジョブ管理と報告書作成用Exchangeを使用)
- Bluetooth接続、ソフトウェア・アップデート用WiFi

FIP-200 CONNECTOR CHECKER by EXFO INC.





## 仕様

### ■仕様

寸法 (H x W x D): 247 mm x 40 mm x 38 mm

ロングリーチヘッド: 60mm

重量: 137g

使用環境: -10°C ~ 40°C

保存環境: -40°C ~ 60°C (95%結露なし)

対応言語: 英語、フランス語

### ■構成

- コネクタチェッカー FIP-200 × 1台
- USB-A ~ USB-C ケーブル GP-3257 × 1本 (1m、USB 2.0)
- 防御キャップ/コードアッセンブリ GP-3258 × 1

### ■オプション

- 専用ソフトポーチ GP-3253
- コンボポーチ GP-3254 (OX1/AXS-120 装備可)
- 専用ベルトホルスター GP-3255
- 専用交換バッテリー GP-3256

## 性能

### ■性能

エンド・ツー・エンドの検査・解析時間: 7秒

シングルファイバのチェック範囲: 0.75 mm × 0.75 mm

合否解析 FTTH ネットワーク用 5 バー 定格

カメラ・センサ: 5 メガピクセル

光源 (青色 LED): 460 ± 10 nm

CPU: 1.4 GHz デュアルコア

接続: Bluetooth®, WiFi

バッテリー種類: リチウムイオンポリマー (Li-Po)  
充電式バッテリー

自律化: 210 キャプチャ

充電時間: 46分 (50%)、120分 (100%)

コネクタ: USB-C

内蔵ストレージ機能: 100 シングルファイバー測定分

EXFO Exchange: 対応可

## 型番

### FIP-200-A-KIT-XX

#### FIP-200 kits

FIP-200-A-KIT-1 = SC/APC inspection kit  
Includes FIP-200-A with OHC-L long-reach optical head, CTIP-SC inspection tip, soft carrying case (GP-3253), power supply (GP-2227).

FIP-200-A-KIT-2 = SC/APC + LC/APC inspection kit  
Includes FIP-200-A with OHC-L long-reach optical head, CTIP-SC inspection tip, CTIP-LC inspection tip, soft carrying case (GP-3253), power supply (GP-2227).

### FIP-200-A-XX-XX

#### Configuration

FIP-200-A = FIP-200 Connector Checker, APC

#### Optical head

OHC-SC = Short-reach optical head for SC connector

OHC-L = Long-reach optical head with quick-connect for CTIP

#### Single-fiber tips

CTIP-SC = Inspection tip for SC/APC connector

CTIP-LC = Inspection tip for LC/APC connector

CTIP-OTAP = Inspection tip for Corning OptiTap® connector

CTIP-PLOK = Inspection tip for Corning Pushlok™ connector

CTIP-DLX = Inspection tip for Commscope DLX connector

CTIP-FASTC = Inspection tip for Huawei FastConnect connector



### 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

### その他付記事項

- 仕様及び外観は製品改良のためお断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、当社(下記)におたずね下さい。



取扱元



原田産業株式会社 AIF チーム

〒100-7026 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JPタワー26階

TEL: (03) 3213-8391 FAX: (03) 3213-8399

Email: [sales-info@haradacorp.co.jp](mailto:sales-info@haradacorp.co.jp)

<https://infocom.haradacorp.co.jp/optical-fiber-tester/fip200>